



DOMUS DOOR

Wanneer veiligheid
prioriteit heeft.



BRANDWEREND

EN1634-1 - EW60 / EW120



ROOKWEREND

EN1634-3 - Sa / S200



GELUIDSWEREND

± RW 40dB - Optioneel RW 44dB



INBRAAKWEREND

EN1627 - RC2 / RC3 / RC4



DUURZAAM

Vormvast element - MJOP

Comfortabel en veilig de deur uit.

De DOMUS DOOR is gebouwd en getest als compleet element. Deze stalen combinatie verenigt diverse eigenschappen in één product. Zo houden de deuren niet alleen inbrekers tegen, maar zijn deze ook isolerend, geluid-, rook- en brandwerend, conform de Europese Norm.

www.domusdoor.com



Hét deur-/kozijnelement dat levens redt.

Het stalen deur-/kozijnelement is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardig staal en daarmee zeer vormvast. Dit, gecombineerd met de steenwolisolatie, geeft de DOMUS DOOR uitstekende brandwerende eigenschappen. Zowel voor brand van buiten- als van binnenuit!

De DOMUS DOOR vertraagt vuur met minimaal 60 minuten (EW60). Er is zelfs een upgrade mogelijk naar een brandwerendheid van 120 minuten (EW120).



Houd ongewenste gasten **buiten** de deur.

Uiteraard wilt u met een gerust hart thuis kunnen zitten of juist even uit huis gaan. De DOMUS DOOR wordt standaard uitgerust met 3 dievenklauwen, veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging en een automatisch vergrendelende meerpuntssluiting. Hierdoor is uw deur altijd volledig afgesloten, wanneer u deze dichtduwt.

Verkrijgbaar in RC2, RC3 en zelfs RC4.



DOMUS DOOR

VOLLEDIG SET MET DEUR, KOZIJN, VALDORPEL
EN MEERPUNTSSLUITING

Een lange levens-
duur door gebruik
van hoogwaardige
componenten.



3D scharnieren

Montagevriendelijk. Een innovatie die het achteraf instellen van de deurvleugel in 3 richtingen mogelijk maakt. Standaard in slanke verzinkte uitvoering met RVS als optie.

Opdek deurblad

Met het 62 mm dikke deurblad beter beschermd bij brand, rook, geurtjes en geluid. Het element is minimaal 60 minuten brandwerend.

Dievenklauwen

Bij gesloten toestand grijpen de dievenklauwen in het kozijn en bieden extra bescherming tegen uitheyen van het deurblad

Meervoudige vergrendeling

Wij maken uitsluitend gebruik van hoogwaardige onderdelen. Zo beschikt de DOMUS DOOR over een automatisch vergrendelende meerpuntssluiting. Hierdoor is uw deur altijd volledig afgesloten, wanneer u deze dichtduwt.

Valdorpel

De toegepaste valdorpel zorgt voor een energiebesparende, barrierevrije en rolstoelvriendelijke doorgang, die goed afsluit tegen tocht, geluid en geurtjes.



Storende geluiden behoren tot het verleden.

De DOMUS DOOR heeft een uitstekende geluidsdemping van minimaal RW 40dB. Mochten er hogere geluidseisen worden gesteld, dan is het mogelijk om te kiezen voor een geluidsreductie van minimaal RW 44dB. Hiermee garandeert u een optimale geluidscomfort.

Extra Beschermd Vluchtroute **EBV**

Om ervoor te zorgen dat in een vluchtroute met de status **extra beschermde vluchtroute** geen brand kan uitbreken, stelt het Bouwbesluit zwaardere eisen aan de materialen die mogen worden toegepast.

De DOMUS DOOR beschikt over brandklasse A. Één van de eisen van brandklasse A materialen is dat deze een zeer geringe vuurbelasting dienen te bezitten. Hiermee is de DOMUS DOOR zeer geschikt voor toepassing in extra beschermde of veiligheidsvluchtroutes.



Opties:

- Inbraakwerend:
 - RC3 / RC4 conform EN 1627
- Geluidswering:
 - Rw 44dB
- RVS pakket:
 - RVS 3D scharnieren en RVS sluitplaat
- Kozijnen:
 - Muuromvattendkozijn
- Deurdranger:
 - Opbouw (glijrail)
 - Inbouw
 - Automaat
- Sloten:
 - Elektrisch met afstandbediening
- Beslag:
 - Aluminium
 - RVS



Gaat makkelijk een leven lang mee.

Door het onderhoudsarme karakter van het complete element is de DOMUS DOOR zeer geschikt voor appartementen.

Een woningtoegangsdeur moet er niet alleen mooi uitzien, maar ook probleemloos functioneren.

De zeer robuuste en toch licht bedienbare deur is uitgerust met een valdorpel. De valdorpel zorgt voor een barrierevrije en rolstoelvriendelijke doorgang. Hiermee is het complete element ook zeer geschikt voor mindervaliden en senioren.



De deur die
uw woning
beschermt.



Technische wijzigingen voorbehouden. De getoonde kleuren en oppervlakken zijn niet bindend.
De product illustraties in deze brochure dienen als voorbeeld. Zij komen dus niet noodzakelijkerwijs
overeen met het standaardassortiment wat betreft de uitvoering en uitrusting.



BRANDWEREND

EN1634-1 - EW60 / EW120



GELUIDSWEREND

± RW 40dB - Optioneel RW 44dB



DUURZAAM

Vormvast element - MJOP



ROOKWEREND

EN1634-3 - Sa / S200



INBRAAKWEREND

EN1627 - RC2 / RC3 / RC4



EUROPESE GOEDKEURING
NEN-EN 13501-1